

Principper for udtynding/vedligehold i plantebælter/lysskov

Udtynding

Med udgangspunkt i plejeplanen for plantebælter, som er en supplerende del til lokalplan 2.27.1, og en gennemgang med gartner/forstmand, er det aftalt, at udtyndingen sker efter følgende principper:

- De primære træer (egetræer) i plantebælter bevares og der udtyndes op til 50% af de omkringstående træer og buske.
 - Dog kan der fjernes egetræer, hvis de står så tæt, at de vil genere hinanden, eller at egetræerne er placeret, så de generer de nærliggende boliger
- Hvis der ikke er egetræer med passende afstand, kan der efterlades træer af andre sorter (fx ask), så vi kan opnå en ensartet, høj bevoksning
- Inderste række (brynække) mod naboer fjernes
- Alle robinie-træer fjernes
- Øvrige uønskede træ/buske-arter fjernes
- Øvrige buske nedskæres til ca. 2 m. højde – på grund af vækst, vil de hurtigt nå en højde på 2½-3 meter
- Egetræer (eller øvrige træer) opstammes til 2,5 - 3 meters højde (afhængig af grensætning), så der bliver åbent forneden og dannes krone
- Udtyndingen af buske/træer i selve plantebælterne udføres, så det er muligt at passere på langs i bælterne, så vedligehold kan foretages
- Træ- og buskmateriale bortfjernes (laves til flis) i størst muligt omfang

Vedligehold

Plantebælterne vil blive vedligeholdt ved udtynding/nedskæring hvert 3. eller 4. år efter udtynding.

Nedskæring af buske vil ske med maskine i 1,8 – 2 meters højde

Bortskåret materiale efterlades i plantebælterne, så det kan formilde – og fremme biodiversiteten i bælterne.